

# ACCENTRIC soundwave

Formularstand: 14.03.2024

Aufgrund der organischen Formensprache von ACCENTRIC soundwave ergeben sich hohe Schallabsorptionswerte. Dadurch ist das Textil im Innenraum vielfältig einsetzbar – beispielsweise für Wand- bzw. Deckenelemente und Vorhänge.

<b>Anwendung</b>	Akustik & Schallschutz, Wand & Decke, Vorhänge
<b>Colorit</b>	off-white, weitere Farben auf Anfrage
<b>Material</b>	100 % Polyester FR, Trevira CS
<b>Flächengewicht</b>	406 g/m <sup>2</sup> +/- 5 %
<b>Gewebebreite</b>	Standard: 175 cm +/- 5 %
<b>Gewebedicke</b> nach DIN EN ISO 5084	2,00 mm
<b>Brandschutzklasse</b> nach DIN EN ISO 4102	flammhemmend, B1
<b>Luftdurchlässigkeit</b> nach DIN EN ISO 9237	158 l/m <sup>2</sup> /s
<b>Lichtechtheit</b> nach DIN 53952	> 6
<b>Scheuertouren</b> nach ISO 12947-1	15.000 Martindale
<b>Pflege</b>	40° Schonwäsche; bei der Montage Baumwollhandschuhe tragen; leichte Verunreinigungen können abgeklopft oder vorsichtig abgesaugt werden; Verunreinigungen mit feuchtem Tuch abtupfen – zu viel Reibung vermeiden; Kanten mit Heißschneideschere bearbeiten
<b>Spez. Strömungswiderstand</b> nach DIN EN ISO 29053	R <sub>s</sub> = 1844 Pa s/m

Das technische Datenblatt ist ab Erhalt vier Monate gültig. Bei gefärbter Ware können die technischen Daten abweichen.



## Schutzrechte

Jede Verwendung von geistigem Eigentum der Getzner Textil AG, insbesondere das Vervielfältigen, Verbreiten oder Veröffentlichen, auch auszugsweise, welche über die vertraglich vereinbarte eigene Nutzung hinausgeht, ist untersagt. Die Getzner Textil AG behält sich alle Rechte und möglichen Schadenersatz vor.